

АНТЕННА AP-1700/2700-12/15 OD MIMO

Паспорт



Москва

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон частот, МГц	1710-1880	1920-2700
Усиление, дБ	12	15
Поляризация	вертикальная/горизонтальная/ X-pol	
Диаграмма направленности, град.	горизонтальная	60
	вертикальная	40
КСВН, не менее	2.2	2.2
Максимальная мощность, Вт	50	
Входное сопротивление, Ом	50	
Размеры (ВхШхГ), мм	250x250x100	
Тип разъема	N-тип, розетка	
Температура, °С	-40..+50	
Вес, кг	1.40	

ХРАНЕНИЕ

Изделия упаковываются в оригинальную транспортную тару.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре -50°С...+60°С и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна AP-1700/2700-12/15 OD MIMO	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт
Паспорт	1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.

Претензии по дефектам, возникшие в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.10

тел 8 (800) 200-66-74, e-mail: sales@picocell.com; info@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенны AP-1700/2700-12/15 OD MIMO испытаны, соответствуют техническим характеристикам, и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: 14 июля 2020г.

М.П.