

Разветвитель AN Coupler 1/2

Паспорт



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон частот (МГц)	800–2500
Потери на деление (дБ)	≤3.2
Неравномерность в рабочей полосе (дБ)	≤0.3
КСВН	≤1.3
Максимальная подводимая мощность (Вт)	200
Волновое сопротивление (Ом)	50
Тип соединителя	N-Female
Рабочий диапазон температур (°С)	–40...+65
Влажность (%)	5÷95
Габариты (мм)	235×60×25
Вес (кг)	0,3

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разветвители мощности упаковываются в оригинальную транспортную тару.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре –40°С...+55°С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25°С, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Разветвитель AN Coupler 1/2..... 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) предприятия-изготовителя.

Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3

тел +8 (800) 200-66-74; sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разветвители мощности испытаны, соответствуют техническим характеристикам, и признаны годными к эксплуатации.

Дата поставки «_____» _____ 202_ г.

М.П.