

**Разветвитель Directional Coupler 15db**

**Паспорт**



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот (МГц)	<b>800-2700</b>
Потери на ответвление (дБ)	<b>15±0.8</b>
Прямые потери (дБ)	<b>≤0.5</b>
КСВН	<b>≤1.5</b>
Развязка (дБ)	<b>≥32</b>
Максимальная подводимая мощность (Вт)	<b>50</b>
Импеданс (Ом)	<b>50</b>
Тип соединителя	<b>N-Female</b>
Рабочий диапазон температур (°С)	<b>-25...+65</b>
Влажность (%)	<b>5÷95</b>
Габариты (мм)	<b>120x43x17</b>
Вес (кг)	<b>0.2</b>

## УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разветвители упаковываются в оригинальную транспортную тару. При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре -40°С...+55°С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25°С, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Разветвитель Directional Coupler 15db 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3

тел +8 (800) 200-66-74; [info@picocell.com](mailto:info@picocell.com); [sales@picocell.com](mailto:sales@picocell.com)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разветвители мощности испытаны, соответствуют техническим характеристикам, и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.

М.П.