

Разветвитель Directional Coupler 5db

ПАСПОРТ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот (МГц)	800-2700
Потери на ответвление (дБ)	5±0.6
Прямые потери (дБ)	≤2.1
КСВН	≤1.25
Развязка (дБ)	≥25
Максимальная подводимая мощность (Вт)	50
Импеданс (Ом)	50
Тип соединителя	N-Female
Рабочий диапазон температур (°С)	-25...+65
Влажность (%)	5÷95
Вес (кг)	0,23
Габариты (мм)	120x43x17

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разветвители упаковываются в оригинальную транспортную тару. При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре -40°С...+55°С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25°С, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Разветвитель Directional Coupler 5db 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3

тел +8 (800) 200-66-74; info@picocell.com; sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разветвители мощности испытаны, соответствуют техническим характеристикам, и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 202 г.

М.П.