

КОМБАЙНЕР 2x1

FBS-900/1800-L

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ ДИАПАЗОНОВ**

ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Комбайнер 2x1 применяется для обеспечения электромагнитной совместимости устройств, работающих в различных частотных диапазонах, и предназначен для использования внутри помещений в составе пыле-влагозащищенного изделия.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	880-960	1710-1880
Вносимые потери, дБ	≤0.5	
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	≤1.4	
Развязка, дБ	≥80	
Неравномерность АЧХ, дБ	≤0.5	
Входное сопротивление, Ом	50	
Максимальная мощность, Вт	100	
Разъемы	N-Female	
Относительная влажность воздуха, рабочая, %	40÷90	
Рабочая температура, °С	-30...+55	
Масса, кг	0.55	
Габариты, мм	150x53x54 (без разъемов)	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Комбайнер 2x1 FBS-900/1800-L.....1 шт.
- Паспорт.....1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются. Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3

Телефон: 8-800-200-66-74, sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комбайнер **2x1 FBS-900/1800-L**

S/N № _____ испытан, соответствует техническим характеристикам, и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Отметка поставщика