

## Паспорт изделия Грозоразрядник PicoCell Молния-1



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Входное сопротивление                   | 50 Ом                                       |
| Максимальная мощность                   | 200 W                                       |
| КСВн                                    | ≤1.25                                       |
| Диапазон частот                         | 0-6000 МГц                                  |
| Вносимые потери                         | ≤0.3 dB                                     |
| Вес                                     | 120 г                                       |
| Серия А                                 | N                                           |
| Тип центрального контакта А             | Штырь (male)                                |
| Серия Б                                 | N                                           |
| Тип центрального контакта Б             | Гнездо (female)                             |
| Материал центр. контакта                | Латунь                                      |
| Покрытие центр. контакта                | Золото                                      |
| Материал корпуса                        | Латунь                                      |
| Покрытие корпуса                        | Никель                                      |
| Диэлектрик                              | PTFE                                        |
| Конструктив                             | Прямой                                      |
| Начальное напряжение разряда            | 75/90/150/230 V                             |
| Пиковое напряжение разряда              | 1000 V                                      |
| Импульсный разрядный ток (максимальный) | 10 КА/20 КА                                 |
| Напряжение переменного тока (V мин.)    | 2500 V 1 мин. без пробоя и образования дуги |
| Класс защиты                            | IP65                                        |
| Диапазон рабочих температур (°C)        | -30...+85                                   |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Грозоразрядник PicoCell Молния-1 | 1 шт. |
| Паспорт                          | 1 шт. |

**Поставщик:** ООО «Пикоселл». Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.3.  
тел +8 (800) 200-66-74; [sales@picocell.com](mailto:sales@picocell.com)

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Претензии по дефектам, возникшие в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации – не принимаются

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой поставщика.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Грозоразрядник PicoCell Молния-1 соответствует заявленным техническим характеристикам.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Отметка поставщика