

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-EGSM



Основные технические характеристики.

| Параметр | UpLink | DownLink |
|--|---|----------|
| Диапазон частот, МГц | 880-915 | 925-960 |
| Ширина диапазона EGSM | 4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, настраиваемый и регулируемый в пределах диапазона, шаг регулировки 0.2МГц | |
| Коэффициент усиления, дБ | 65±2 | 70±2 |
| Максимальная выходная мощность, дБм | 20±2 | 20±2 |
| Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг | ≥31 | |
| Неравномерность усиления в полосе, дБ | весь диапазон - ≤ 8 | |
| | стандартный - ≤ 6/в каждом поддиапазоне | |
| КСВн | ≤ 2 | |
| Коэффициент шума, дБ | стандартный - ≤ 6 | |
| Групповая задержка, мкс | ≤ 7 | |
| Внеполосное усиление, дБ | ±400КГц | ≤ 50 |
| | ±600 КГц | ≤ 40 |
| | ±1МГц | ≤ 35 |
| | ±5МГц | ≤ 25 |
| Интермодуляция, дБм | 9 КГц ~ 1ГГц | ≤ -20 |
| | 1ГГц ~ 12.75ГГц | ≤ -30 |
| Локальный мониторинг | на ПК через LAN, USB | |
| Удаленный мониторинг | LAN, SMS/GPRS | |
| Возможные параметры мониторинга | Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д. | |
| Адаптер питания | Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/3А | |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | |
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Рабочая температура, °С | -25~+55 | |
| Тип разъема | N-Female | |
| Габариты (мм), вес (кг) | 280*165*50; 4 | |
| Тип установки | настенное крепление | |
| Степень защиты корпуса | IP40 | |

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com