

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-WCDMA



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц		1920-1980	2110-2170
Ширина диапазона		4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц, настраиваемый и регулируемый в пределах диапазона, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, dB		65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, dBm		20±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, dB /1 dB шаг		31	
Неравномерность усиления в полосе, dB		весь диапазон - ≤ 10	
		стандартный - ≤ 6/в каждом поддиапазоне	
КСВн		1.5 max	
Коэффициент шума, dB		стандартный - ≤ 6	
Групповая задержка, мкс		≤ 7	
Внеполосное усиление, dB	±400КГц	≤ 60	
	±600КГц	≤ 45	
	±1МГц	≤ 45	
	±5МГц	≤ 35	
Интермодуляция, dBm	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30	
Локальный мониторинг		на ПК через LAN	
Удаленный мониторинг		LAN	
Адаптер питания		Вход AC 100~240V, 50 ~ 60Hz, выход DC12V/3A	
Потребляемая мощность, Вт		18	
Рабочая температура, °C		-25~+55	
Тип ВЧ разъема		N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)		280*165*50; 4	
Тип установки		настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com