

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-6D (DCS)



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	Band 3	1710-1785	1805-1880
Ширина диапазона	Band 3	6*10МГц, от 0.2 до 10МГц, настраиваемый и подвижный	
Коэффициент усиления, dB		65	70
Максимальная выходная мощность, dBm		17	20
Ручная регулировка коэффициента усиления, dB /1 dB шаг		31	
Автоматическая регулировка коэффициента усиления, dB		51	
Неравномерность усиления в полосе, dB		≤ 6	
КСВн		1.5 max	
Стабильность частоты, ppm		≤ 0.01	
Групповая задержка, мкс		≤ 7	
Побочное излучение, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30	
Интермодуляция, дБн	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Максимальная входная мощность, dBm		≤ -10	≤ -10
Локальный мониторинг		на ПК через LAN	
Удаленный мониторинг		LAN	
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/4А	
Потребляемая мощность, Вт		≤ 30	
Тип RF разъема		N-Female	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Температура хранения, °С		-40~+85	
Относительная влажность		5%-95%	
Габариты (мм), вес (кг)		280*165*55; ≤ 3.5	
Тип установки		Настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com