

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-L2600



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	2500-2570	2620-2690
Ширина диапазона	5 поддиапазонов. 2 поддиапазона от 0.2 до 20МГц + 3 поддиапазона от 0.2 до 10МГц	
Коэффициент усиления, dB	65	70
Максимальная выходная мощность, dBm	17	20
Автоматический контроль усиления, dB	≥ 20	
Неравномерность усиления в полосе, dB	≤ 6	
КСВн	1.5 max	
Коэффициент шума, dB	≤ 8	
Групповая задержка, мкс	$\leq 7,5$	
Интермодуляция, dBm	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30
Локальный мониторинг	на ПК через LAN	
Удаленный мониторинг	LAN	
Адаптер питания	Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/4А	
Потребляемая мощность, Вт	30	
Рабочая температура, °C	-25~+55	
Температура хранения, °C	-40~+85	
Относительная влажность	5-95%	
Габариты (мм), вес (кг)	280*190*50; 4	
Тип RF разъема	N-Female	
Тип установки	настенное крепление	
Степень защиты корпуса	IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com