

Цифровой двухдиапазонный репитер DS20T-WL



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	Band 1 1920-1980	2110-2170
	Band 7 2500-2570	2620-2690
Ширина диапазона: <i>Внимание! Для корректной работы системы, при настройке цифровых репитеров с модернизированными поддиапазонами на частотах 2600 МГц, необходимо соблюдать следующий порядок, не переставляя местами полосы:</i>	Band 1 4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц	
	Band 7 Модификация 1: 4 поддиапазона, каждый 0.2-10MHz Модификация 2: 5 поддиапазонов. 1-й subband от 0.2 до 20MHz 2-й subband от 0.2 до 20MHz 3-й subband от 0.2 до 10MHz 4-й subband от 0.2 до 10MHz 5-й subband от 0.2 до 10MHz	
Коэффициент усиления, dB	65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, dBm	17±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, dB / 1 dB шаг		31
Автоматическая регулировка коэффициента усиления, dB		51
KCBn		1.5 макс
Коэффициент шума, dB		стандартный ≤ 6
Групповая задержка, мкс макс		7
Интермодуляция, dBm	9KHz~1GHz	≤ -36
	1GHz~12.75GHz	≤ -36
Локальный мониторинг		на ПК через LAN
Удаленный мониторинг		LAN
Адаптер питания		Вход AC 100~240B, 50 ~ 60Гц, выход DC12B/11,5A
Потребляемая мощность, Вт		80
Рабочая температура, °C		-25~+55
Тип разъема		N-Female
Габариты (мм), вес (кг)		280*350*101; 8
Тип установки		настенное крепление
Степень защиты корпуса		IP43

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com