

Цифровой однодиапазонный репитер DS33T-DCS



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	DCS	1710-1785	1805-1880
Ширина диапазона	DCS	3 поддиапазона, каждый от 0.2 до 20МГц	
Коэффициент усиления, dB		80±2	85±2
Максимальная выходная мощность, dBm		23±2	33±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, dB/1dB шаг		≥31	
Автоматическая регулировка коэффициента усиления, dB		≥51	
Неравномерность усиления в полосе, dB		стандартный ≤ 6	
КСВн		≤ 2	
Коэффициент шума, dB		стандартный ≤ 6	
Групповая задержка, мкс		≤ 7,5	
Побочное излучение, dB	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30	
Интермодуляция, dBm	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Максимальная входная мощность, dBm		≤ -10	≤ -10
Локальный мониторинг		на ПК через Ethernet	
Удаленный мониторинг		SMS/GPRS/3G&4G Data	
Возможные параметры мониторинга		Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания		Вход AC 110~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/7А	
Потребляемая мощность, Вт		≤65	
Сопротивление, Ом		50	
Тип разъема		N-Female	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Габариты (мм), вес (кг)		280*271*101; 8	
Тип установки		настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com