

ГИБРИДНЫЙ КОМБАЙНЕР 4x4-4.3-10

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ ДИАПАЗОНОВ**

ПАСПОРТ



Москва

НАЗНАЧЕНИЕ

Гибридный комбайнер 4x4-4.3-10 применяется для обеспечения электромагнитной совместимости устройств, работающих в различных частотных диапазонах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	698-3800
Вносимые потери, дБ	≤7.2
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	≤1.30:1
ИМЗ	≤-150dBc @2×+43dBm
Развязка, дБ	≥20
Неравномерность АЧХ, дБ	≤0.4
Входное сопротивление, Ом	50
Максимальная мощность, Вт	300
Разъемы	4.3-10
Рабочая температура, °С	-20...+60
Габариты, мм	226x103x49 (без разъемов)

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия упаковываются в оригинальную транспортную тару. Допускается транспортирование изделия всеми видами транспорта в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия прямых атмосферных осадков. При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев изделие подлежит перепроверке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гибридный комбайнер 4x4-4.3-10	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3

Телефон: 8-800-200-66-74; sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гибридный комбайнер 4x4-4.3-10,
s/n _____ испытан, соответствует техническим характеристикам, и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Отметка поставщика