

Цифровой двухдиапазонный репитер DS20T-L800/900



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	Band 20	832-862
	Band 8	880-915
Ширина диапазона	Band 20	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц
	Band 8	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц
Коэффициент усиления, dB	65 ± 2	70 ± 2
Максимальная выходная мощность, dBm	17 ± 2	20 ± 2
Максимальная входная мощность, dBm	≤ -10	≤ -10
ALC (Автоматический контроль уровня), dB		≥ 20
Неравномерность усиления в полосе, dB		≤ 6
KСВн		1.5 max
Групповая задержка, мкс		≤ 7.5
Интермодуляция, dBm	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36
Побочное излучение, dBm	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36
Локальный мониторинг		на ПК через LAN
Удаленный мониторинг		LAN
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/7А
Потребляемая мощность, Вт		≤ 55
Рабочая температура, °C		-25~+55
Тип RF разъема		N-Female
Габариты (мм), вес (кг)		280*350*106,6; ≤ 10
Тип установки		настенное крепление
Степень защиты корпуса		IP40

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com