PicoCell КАЧЕСТВО сотовой связи

4G-LTE • 3G-UMTS • 2G-GSM • WI-FI

Антенна АО-700/2700-4

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Широкополосная антенна АО-700/2700-4 имеет круговую диаграмму направленности и предназначена для использования в системах сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE. Антенна имеет малогабаритный и лёгкий корпус, удобное крепление на потолок, хорошее согласование с кабелем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Рабочий диапазон (МГц)		698-960/1710-2700
Коэффициент усиления (дБ)		3/5
Максимальная входная мощность (Вт)		50
Поляризация		вертикальная
Диаграмма направленности (град.)	горизонтальная	360
	вертикальная	60/30
Волновое сопротивление (Ом)		50
КСВн, не более		1.8/1.5
Тип разъема		N-female
Место установки		на потолок
Диапазон рабочих температур (°С)		-40...+40
Габариты без крепежа (мм)		Ф185*80
Габариты с крепежом (мм)		Ф185*120
Вес (кг)		0.3

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

Горизонтальная плоскость	Вертикальная плоскость
	

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна АО-700/2700-4	1шт.
Комплект крепежа	1шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°С до +70°С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°С.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°С до +45°С и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

www.picocell.com